

TECHNISCHE DATEN

POLYSAN-Tiefzieh-Noppenplatte

Plattenformat	1.450 x 850 mm		
Nutzmaß	1.400 x 800 mm		
Gesamtdicke	20 mm		
Nutzfläche	1,12 m ²		
Verlegeraster	50 mm		
Rohr-Durchmesser	14 – 17 mm		
Empfohlenes Rohr	POLYSAN-Verbundrohr FBH 16x2 mm		
PS-Foliendicke	1,0 mm		
Farbe	schwarz		
Gesamtlast	6,5 kN/m ²		
Packeinheit/Palette	145,6 m ²	130 Stück	
Packeinheit/Karton	20,16 m ²	18 Stück	10 Kartons/Palette



ZENTRALE KREMS:

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22

Tel. +43 (0) 27 32 / 872 70-0

E-mail: rohre@polysan.at

Geschäftszeiten:

Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr, Fr 7.00 – 13.30 Uhr

FILIALE WIEN:

A-1230 Wien, Forchheimergasse 30 a

Tel. +43 (0) 1 / 867 3333-0

Geschäftszeiten:

Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr, Fr 7.00 – 12.30 Uhr